

GAMMES	CONSTRUCTION : CHARPENTES ET DEBITS SUR LISTE			CONSTRUCTION : CHARPENTES, DEBITS STANDARDS ET BOIS D'OSSATURE			MENUISERIES : AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS			BOIS MASSIFS RECONSTITUES	
PRODUITS BQS	CHARPENTE CHOISIE		CHARPENTE TRADITIONNELLE	CHARPENTE STANDARD	OSSATURE	COUVERTURE usage non structurel	PLANCHES ET PLATEAUX DE SAVOIE MENUISERIE	PLANCHES DE SAVOIE	LAMES DECO CHABLIS	CONTRE COLLE	LAMELLE COLLE
Essence	Epicéa		Sapin / Epicéa	Sapin / Epicéa			Epicéa	Epicéa, Mélèze	Epicéa	Epicéa	
Sections disponibles	Uniquement sur liste, toutes sections sur commande			Sections disponibles en annexe			Plateaux non délimités	27 X TL et calibrées		160X160 100X200 200X200	
Choix visuel d'aspect (selon NF EN 1611-1)	1/2	1/2	2	1/2	1	2	0	1		1	1
Classements structurels disponibles (selon norme CE / NF B 52-001)	STIII/C18 ou STII/C24	STIII/C18 ou STII/C24	STIII/C18 ou STII/C24	STIII/C18 ou STII/C24	STIII/C18 ou STII/C24					GL24 / GL28	
VALORISATIONS APORTEES AUX PRODUITS ET SERVICES DISPONIBLES SUR DEMANDE ¹ :											
Séchage	frais de sciage ou sec à 20% (+/- 2%)			frais de sciage ou sec à 20% (+/- 2%)	sec à 16% à +/- 2%	frais de sciage ou sec à 20% (+/- 2%)	Séchage à la demande (12% maxi)			sec à 12%	
Rabotage	Brut de sciage ou rabotage 4 faces (chanfreins possibles)										
Traitement	Traitement Classe 2 incolore			Traitement Classe 2 incolore						Traitement classe 2 incolore	
Finitions	Taille des assemblages sur machine à commande numérique							Brossage, rainurage		Taille des assemblages sur machine à commande numérique	
Conditionnement et transport	Charge identifiée et cerclée, produits secs sous protection étanche si demande			Charge ou demi charge identifiée et cerclée, coupée d'équerre (sauf débits de menuiseries), produits secs sous protection étanche si demande							
Certifications	BQS / CE (produits d'emplois structurels) / PEFC									PEFC, Acerbois Glulam	
Traçabilité	Suivi de provenance et garantie d'approvisionnement "100% Pays de Savoie" sur demande										

¹ Chaque entreprise ne propose pas tous les services et valorisations, détail disponible sur demande



GAMME CONSTRUCTION : CHARPENTE STANDARD, DEBITS D'OSSATURE ET DE COUVERTURE

SECTIONS ¹ DES PRODUITS STANDARDS

Produits	Appellation / Code scierie	Epaisseurs (mm)	Largeurs (mm)	Longueurs (m) de 0,5m en 0,5m
Charpente Standard	Madrier / solive	70	150 / 175 / 200 / 220 / 225	de 3 à 6m
		75	150 / 175 / 200 / 220 / 225	
	Poutre	100	100 / 120 / 200 / 220 / 225 / 230 / 250 / 280	
		150	150	
		180	180	
		200	200	
	Bastaing	50	150	
		60	150 / 160 / 175 / 180	
		63	150 / 160 / 175 / 180	
	Chevron	50	70 / 75	
		60	60 / 75 / 80	
		63	75	
		70	75 / 100 / 110	
		75	75 / 100 / 110	
	Solivette	80	75 / 100 / 110	
		38	150 / 180 / 195 / 225	
45		95 / 120 / 145 / 180 / 220	de 3 à 5,5m	
Ossature	Ossature			
Couverture	Liteau	15	27 / 40	de 3 à 4m
		18	27 / 40 / 50 / 60	
		27	27 / 40	
	Lambourde	27	50 / 60 / 75 / 80	de 3 à 5m
		38	40 / 60	
		40	40 / 60	
	Volige	15	105 / 150 / TL	
		18	105 / 150 / 160 / 175 / 200 / TL	
	Planche		100 / 120 / 140 / 150 / 160 / 175 / 180 / 200 / 225 / 240 / 250 / 300	
		27		
		32	175	
		34	305	
Plateau calibré	50	200 / 250		

1 : toutes les sections s'entendent "sciées brutes", sauf débits d'ossatures (section 45mm) : sections finies après séchage



GAMME CONSTRUCTION : CHARPENTE STANDARD, DEBITS D'OSSATURE ET DE COUVERTURE

SECTIONS DISPONIBLES¹

Sections (mm)	27	40	50	60	70	75	80	95	100	105	110	120	140	145	150	160	175	180	195	200	220	225	230	240	250	280	300	305	TL	
15	○	○								○					○															○
18	○	○	○	○						○					○	○	○			○										○
27	○	○	○	○		○	○		○			○	○		○	○	○	○		○		○		○	○		○			○
32																	○													
34																													○	
38		○		○											○			○	○			○								
40		○		○																										
45								○				○		○				○			○									
50					○	○									○					○						○				
60				○		○	○								○	○	○	○												
63						○									○	○	○	○												
70						○			○		○				○		○			○	○	○								
75						○			○		○				○		○			○	○	○								
80						○			○		○																			
100									○			○								○	○	○	○			○	○			
150															○															
180																		○												
200																				○										

1 : toutes les sections s'entendent "sciées brutes", sauf débits d'ossatures (section 45mm) : sections finies après séchage